



Imprimantes V-Séries Plus... VALEUR, POLYVALENCE, COMPACT...

Imprimantes V-424 PLUS et V-434 PLUS

- ◆ Les imprimantes THARO V-424 Plus et V-434 Plus ont un faible encombrement permettant de s'adapter à votre environnement de travail.
- ◆ Les modes thermique direct et transfert thermique sont standard sur les V-424 Plus et V-434 Plus et vous permettent ainsi de choisir.
- ◆ Solides et de conception composite résistante aux chocs avec une fenêtre de visualisation des consommables.
- ◆ Tête d'impression comportant une fine pellicule avec une résolution de haute qualité en 203 (V-424 Plus) ou 300 (V-434 Plus) DPI même pour les codes-barres gradués.
- ◆ Capacité de ruban de 300m (981') et de rouleau d'étiquettes de 125mm (4.92") vous permettant ainsi d'augmenter votre production et d'éviter les temps morts.
- ◆ Port USB 2.0 intégré pour un transfert de données élevé.
- ◆ Carte Ethernet interne optionnelle pour une connexion au réseau.
- ◆ Les accessoires disponibles pour les imprimantes V-424 Plus et V-434 Plus incluent : un massicot, une carte Ethernet interne, un capteur de décollement pour les applications d'échenillage et d'arrachage et un module lecteur de carte Compact Flash avec horloge temps réel.
- ◆ Chaque imprimante V-Séries Plus est livrée avec un CD contenant la documentation et tout ce qu'il vous faut pour commencer à imprimer des étiquettes.
- ◆ Avec le logiciel **EASY LABEL**® Start gratuit (CD) livré avec l'imprimante, vous pouvez d'ores et déjà créer et imprimer vos étiquettes.
- ◆ Imprimez depuis Windows, UNIX, Linux ou Mac! Les pilotes CUPS (Common UNIX Printing System) et les pilotes Windows sont inclus sur le CD d'installation fourni.



GARANTIE

- ◆ Les imprimantes V-424 Plus et V-434 Plus sont garanties 12 mois.
- ◆ Les têtes d'impression de V-424 Plus et V-434 Plus sont garanties 3 mois ou 25 000 mètres linéaires.

EASY LABEL EUROPA

Parc d'activités de s Nations • 1 rue du Portugal • 67230 BENFELD • France
Tel : + 33 (0) 3 88 74 02 20 • Fax: + 33 (0) 3 88 74 02 21
info@easylabel.fr • www.easylabel.fr



Modèle	V-424 Plus	V-434 Plus
Résolution	203 dpi (8 pts/mm)	300 dpi (12 pts/mm)
Mode d'impression	Transfert thermique / Thermique direct	
CPU de l'imprimante	32 Bit	
Mémoire	4MB Flash, 8MB SDRAM	
Vitesse d'impression	50.8mm/ sec. (2") à 101.6mm (4")/sec.	
Longueur d'impression	12mm (0.47") à 1727mm (68")	12mm (0.47") à 762mm (30")
Largeur d'impression max.	108mm (4.25")	105.7mm (4.16")
Type de capteur	Amovible et réfléchif ; transmissif ; centré	
Détection du capteur	Type: détection d'espace entre les étiquettes et de marques noires Détection : détection automatique de longueur d'étiquette et/ou configuration de commande.	
Consommables	Rouleau d'étiquettes : Max. 125mm (4.92") Diamètre du mandrin : 25,4mm (1"), 38,1mm (1.5"), 76,2mm (3") Largeur : de 25,4mm (1") à 118mm (4.64") Epaisseur : de 0,06mm (0.002") à 0,25mm (0.009")	
Rubans	Longueur : 300m (981') Type: rubans de transfert thermique (cire, résine et cire/résine), encre extérieur, de largeur allant de 30 à 110mm (1.88" à 4.33"). Diamètre intérieur du mandrin : 25,4mm (1"). Diamètre max du rouleau : 68mm (2.67").	
Langage	TPL (Tharo Programming Language)	
Logiciel	EASYLABEL® Start Pilotes Microsoft Windows et CUPS (Common UNIX Printing System)	
Polices résidentes	11 polices alphanumériques résidentes (incluant OCR A & B), extensibles 8 fois horizontalement et verticalement. Polices vectorielles (Code Page 850 & 852)	
Polices téléchargeables	Polices Windows Bit-map, TrueType et asiatiques	
Traitement des images	BMP et PCX	
Codes barres	Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, UPC et EAN extension de 2 ou 5 chiffres, I 2 of 5, EAN-8, EAN-13, Codabar, Postnet, DUN 14, MaxiCode, Plessey, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, PDF417, Data Matrix & QR Code	
Interfaces	RS-232 Serial (Baud rate 4800 à 115200, XON/XOFF, DSR/DTR) USB Parallèle	
Affichage	Deux LEDs bicolores : Ready et Status Une touche de commande : FEED	
Puissance	Commutation automatique 100/240VAC, 50/60 Hz	
Environnement	T° d'utilisation : de 5° C à 40° C (41° F à 104° F) Stockage: de -20° C à 50° C (-4° F à 122° F)	
Humidité	Fonctionnement : 30-85%, sans condensation. Air libre. Stockage: 10-90%, sans condensation. Air libre.	
Dimensions de l'imprimante	Longueur : 285mm (11.2") Hauteur : 171mm (6.8") Largeur : 226mm (8.9") Poids : 2,72Kg (6.0 lbs)	
Options	Massicot Capteur de décollement Lecteur de carte Compact FLASH avec horloge temps réel Carte Ethernet interne ou carte Wifi Dérouleuse d'étiquettes externe EASYLABEL Silver, Gold, Platinum ou Multi-User	