



**La performance au meilleur prix.
Nos imprimantes vont toujours
plus vite et plus loin...**

H-400 & H-600 Séries

Puissance, précision, prix...

- Les nouvelles génération d'imprimantes Tharo H-400/H-600 Séries allient élégance et résistance par leur conception métallique et leur design compactes. Elles disposent notamment d'une grande fenêtre latérale permettant un contrôle aisé de l'état des consommables.
- Impression de haute qualité : résolution de 203 dpi (modèles H-427 et H-626) ou 300 dpi (modèles H-436 et H-634).
- Disponible en deux versions :
H-400 pour une largeur d'impression de 104mm et H-600 pour une largeur d'impression de 168mm.
- Passez librement de 203 à 300 dpi sans changer d'imprimante. Installez tout simplement une tête d'impression de 203 ou de 300 DPI sans outils ni modification de la configuration.
- Cellule de décollage de série sur les Imprimantes H-400 permettant de détecter la présence d'une étiquette imprimée à la sortie de l'imprimante dans les applications de décollage/arrachage.
- Les imprimantes H-400/H-600 Séries sont extrêmement polyvalentes. En chargeant vos étiquettes sur la carte Compact flash, vous n'avez plus besoin du PC pour imprimer vos étiquettes. Il vous suffit de brancher un clavier standard PS2 pour imprimer vos étiquettes en mode Autonome (Stand Alone).
- L'entretien et l'installation des accessoires est d'une grande facilité.
- Avec un capacité de rubans de 450 mètres linéaires, et la possibilité d'utiliser des rouleaux d'étiquettes d'un diamètre extérieur de 203mm, ces imprimantes conviennent parfaitement à l'impressions de gros volume d'étiquettes.
- Acceptant indifféremment les rubans avec engrage intérieur ou extérieur et un mandrin standard de 1" (25,4 mm) pour un plus grande flexibilité dans le choix de vos rubans.
- L'horloge en temps réel intégrée de série permet le marquage de la date et de l'heure exacte.
- Les imprimantes H-400/H-600 Séries disposent de multiples interfaces. Un port USB 2.0 intégré pour un transfert de données élevé. Un port parallèle et un port série (RS232) pour une parfaite compatibilité, et la possibilité d'intégrer une carte Ethernet (en option) pour imprimer partout dans le monde au travers de votre réseau.
- Commencez à imprimer dès la mise en service de l'imprimante grâce au logiciel **EASYLABEL®** Start offert.
- Imprimer depuis Windows, UNIX, Linux ou Mac! Les pilotes Windows ainsi que drivers CUPS (Common UNIX Printing System) sont inclus dans le CDRom d'installation fourni avec l'imprimante.



Les Garanties

- ◆ Les imprimantes sont garanties 12 mois.
- ◆ Les têtes d'impression sont garanties 3 mois ou 25000 mètres linéaires.



EASYLABEL EUROPA S.A.R.L

Parc d'activités des Nations

1 rue du Portugal

F-67230 BENFELD

Tel : +33 (0) 3 88 74 02 20

Fax : +33 (0) 3 88 74 02 21

info@easylabel.fr - www.easylabel.fr

Modèle	H - 427	H - 436	H - 626	H - 634
Résolution	203 dpi (8 pts/mm)	300 dpi (12 pts/mm)	203 dpi (8 pts/mm)	300 dpi (12 pts/mm)
Mode d'impression	Transfert Thermique / Thermique Direct			
CPU	32 Bit			
Mémoire	4MB Flash, 16MB SDRAM			
Vitesse d'impression	50.8 mm/s (2"/s) à 177.8 mm (7")/sec	50.8 mm/s (2"/s) à 152.4 mm/s (6"/s)	50.8 mm/s (2"/s) à 152.4 mm/s (6"/s)	50.8 mm/s (2"/s) à 101.6 mm/s (4"/s)
Longueur d'impression	5 mm (0.20") à 4572 mm (180")	5 mm (0.20") à 2159 mm (85")	13 mm (0.51") à 2997.2 mm (118")	13 mm (0.51") à 1371.6 mm (54")
Largeur d'impression	13 mm (0.51") à 104 mm (4.09")	13 mm (0.51") à 105.7 mm (4.16")	50.8 mm (2") à 168 mm (6.61")	
Type de capteur	Amovible, aligné à gauche, réfléchif et transmissif			
Détection du capteur	Type: détection d'espace entre les étiquettes et de marques noires Détection: détection automatique de longueur d'étiquettes			
Consommables	Rouleau d'étiquettes: Max. 203 mm (8.0") Diamètre intérieur: 38.1 mm (1.5") à 76.2 mm (3") Largeur: 25.4 mm (1") à 118.00 mm (4.64") Épaisseur: 0.06 mm (0.002") à 0.25 mm (0.009")		Rouleau d'étiquettes: Max. 203 mm (8.0") Diamètre intérieur: 38.1 mm (1.5") à 76.2 mm (3") Largeur: 50.8 mm (2") à 178.00 mm (7") Épaisseur: 0.06 mm (0.002") à 0.25 mm (0.009")	
Rubans	Longueur: 450 mètres linéaire (1471') Type: encre intérieure ou extérieure (cire, résine et cire/résine), de largeur de 30 à 110 mm (1.18" to 4.33"). Diamètre intérieur 25.4 mm (1"). Diamètre du rouleau du ruban 76 mm (2.99").		Longueur: 450 mètres linéaire (1471') Type: encre intérieure ou extérieure (cire, résine et cire/résine), de largeur de 60 to 174 mm (2.36" to 6.85"). Diamètre intérieur 25.4 mm (1"). Diamètre du rouleau du ruban 76 mm (2.99").	
Langage	TPL (Langage de programmation de Tharo)			
Logiciel	Logiciel de création d'étiquettes EASYLABEL® Start Pilotes: Microsoft Windows Drivers, CUPS (Common UNIX Printing System) Driver			
Polices résidentes	11 polices alphanumériques résidentes (y compris OCR A & B), extensibles horizontalement et verticalement 8 fois. Polices vectorielles (Code Page 850 & 852)			
Polices téléchargeables	Polices Windows Bitmap, TrueType et asiatiques			
Traitement des images	BMP et PCX			
Codes barres	Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, UPC et EAN 2 ou 5 digit extensions, I 2 of 5, EAN-8, EAN-13, Codabar, Postnet, DUN 14, MaxiCode, Plessey, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, PDF417, Data Matrix & QR Code			
Interfaces	RS-232 (Baud rate 4800 à 115200, XON/XOFF, DSR/DTR) USB (2.0) Lecteur Compact Flash Parallèle Port clavier PS/2			
Panneau de Contrôle	Écran LCD rétro-éclairé: 128 pts x 64 pts Graphique 3 LEDs: Power, Ribbon, Media 3 touches de contrôle: Feed, Pause, Cancel			
Alimentation	Commutation automatique 110/240VAC, 50/60 Hz			
Horloge temps réel	Marquage date et heure de série (horodatage)			
Environnement	Utilisation: 0° C à 40° C (32° F à 104° F) Stockage: -20° C to 50° C (-40° F à 122° F)			
Humidité	Utilisation: 30-85%, sans condensation, air libre. Stockage: 10-90%, sans condensation, air libre.			
Dimensions	Longueur: 512 mm (20.15") Hauteur: 291 mm (11.45") Largeur: 274 mm (10.78") Poids: 15 Kg (33.1 livres)		Longueur: 516 mm (20.31") Hauteur: 285 mm (11.22") Largeur: 345 mm (13.58") Poids: 16.6 Kg (36.6 livres)	
Options	Massicot avec bac de sortie Rembobineur interne Clavier autonome Carte Ethernet Interface Applicateur Applicateur PA1200 ou PA500w EASYLABEL Silver, Gold, Platinum ou Multi-User		Massicot Rembobineur interne avec capteur de décollement Clavier autonome Carte Ethernet Interface Applicateur Applicateurs PA1200 ou PA500w EASYLABEL Silver, Gold, Platinum ou Multi-User	