



## Die V-Serien Plus Drucker Preiswert, flexibel und kompakt!

### V-424 PLUS UND V-434 PLUS DRUCKER

- ◆ Die THARO V-424 Plus und V-434 Plus Drucker sind kompakt und benötigen wenig Arbeitsfläche
- ◆ Sie sind flexibel: Die Wahl zwischen Direktthermo- und Thermotransfer ist Standard
- ◆ Robustes Gehäuse mit Medienfenster zur leicht gemachten Überprüfung der Druckmaterialien
- ◆ Dünnschichtdruckkopf für hohe Druck-Qualität mit 203 (V-424 Plus) oder 300 (V-434 Plus) DPI, inkl. vertikaler Barcodes
- ◆ Eine 300m (981') Farbbandlänge und 125mm (4.92") Etikettenrollen-Ø für weniger Stillstandzeit in der Produktion.
- ◆ Eingebaute USB 2.0 -Schnittstelle für schnelle Datenbankübertragung.
- ◆ Optionale Ethernetkarte für Netzwerkanbindung
- ◆ Folgendes Zubehör ist für die V-424 Plus und V-434 Plus Drucker erhältlich: Schneidemesser, Ethernetkarte, Spendemodul für die Erkennung von gedruckten Etiketten für Abreiß- und Spendeanwendungen, Compact Flash Anschlussmodul mit Echtzeit-Uhr
- ◆ Jeder V-Serien Plus Drucker wird mit einem Zubehör-CD geliefert, der Dokumentation sowie all die nötige Software beinhaltet, um mit dem Druck von Etiketten anfangen zu können
- ◆ Drucken Sie Etiketten einfach und schnell Dank des mitgelieferten kostenlosen Etikettenprogramms **EASYLABEL®** Start!
- ◆ Unsere Windows- und CUPS-Treiber ermöglichen den Druck mittels eines Windows-, UNIX-, Linux- oder Mac PCs. CUPS (Common UNIX Printing System) - und Windows Treiber sind auf der mitgelieferten CD verfügbar.



### DRUCKKÖPFE— UND DRUCKERGARANTIE

- ◆ Die Garantie für die V-424 Plus und V-434 Plus Drucker beträgt 12 Monate
- ◆ Die V-424 Plus and V-434 Plus Druckköpfe haben eine Garantie von 3 Monaten oder 25.000 Laufmeter

#### EASYLABEL EUROPA

Parc d'activités de s Nations • 1 rue du Portugal • 67230 BENFELD • France

Tel : + 33 (0) 3 88 74 02 20 • Fax: + 33 (0) 3 88 74 02 21

[info@easylabel.fr](mailto:info@easylabel.fr) • [www.easylabel.fr](http://www.easylabel.fr)



Modell	V-424 Plus	V-434 Plus
<b>Auflösung</b>	203 dpi (8 Punkte/mm)	300 dpi (12 Punkte/mm)
<b>Druckprinzip</b>	Thermotransfer- /Direktthermo	
<b>CPU</b>	32 Bit	
<b>Speicher</b>	4MB Flash, 8MB SDRAM	
<b>Druck-Geschwindigkeit</b>	50,8mm (2") bis 101,6mm (4")/sek	
<b>Drucklänge</b>	12mm (0.47") bis 1727mm (68")	12mm (0.47") bis 762mm (30")
<b>Max. Druckbreite</b>	108mm (4.25")	105,7mm (4.16")
<b>Sensortyp</b>	Beweglich und reflektierend; übertragbar; zentriert	
<b>Sensorerkennung</b>	Typ: Etikettenzwischenräume und schwarze Markierungen Automatische Erkennung der Etikettenlänge und/oder Befehleinstellungen	
<b>Etiketten</b>	Rollendurchmesser: max. 125mm (4.92") Kerndurchmesser: 25,4mm (1"), 38,1mm (1.5"), 76,2mm (3") Breite: 25,4mm (1") bis 118mm (4.64") Dicke: 0,06mm (0.002") bis 0,25mm (0.009")	
<b>Farbband</b>	Länge: 300m (981') Typ: Aussengewickelte Farbbänder (Wachs, Harz und Wachs/Harz) in den Breiten 30 bis 110mm (1.88" bis 4.33"). Kern-Innendurchmesser 25,4mm (1"). Farbbanddurchmesser: max. 68mm (2.67").	
<b>Druckersprache</b>	TPL (Tharo Programming Language)	
<b>Software</b>	EASYLABEL® Start Microsoft Windows Treiber, CUPS (Common UNIX Printing System) Treiber	
<b>Interne Schriftarten</b>	11 Schriftarten (OCR A & B inklusive), dessen Höhe und Breite um das Achtfache vergrößert werden können. Skalierbarer Font (Code Page 850 & 852)	
<b>Ladbare Schriftarten</b>	Windows Bitmap Schriftarten, TrueType und asiatische Schriftarten	
<b>Grafikbehandlung</b>	BMP und PCX	
<b>Barcodes</b>	Code 39, Code 93, Code 128 (subsets A, B, C), UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, UPC und EAN 2 oder 5 digit extensions, I 2 of 5, EAN-8, EAN-13, Codabar, Postnet, DUN 14, MaxiCode, Plessey, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128, PDF417, Data Matrix & QR Code	
<b>Schnittstellen</b>	RS-232 Seriell (Baud Rate 4800 ~ 115200, XON/XOFF, DSR/DTR) USB Parallel	
<b>Display</b>	Zwei zweifarbige Leuchtdioden: Ready und Status Bedienungstaste: FEED	
<b>Stromversorgung</b>	Automatische Umschaltung 100/240VAC, 50/60 Hz	
<b>Umgebung</b>	Betrieb: 5° C bis 40° C (41° F bis 104° F) Lagerung: -20° C bis 50° C (-4° F to 122° F)	
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	Betrieb: 30-85%, nicht kondensierend. Freiluft. Lagerung: 10-90%, nicht kondensierend. Freiluft.	
<b>Druckermaße</b>	Länge: 285mm (11.2") Höhe: 171mm (6.8") Breite: 226mm (8.9") Gewicht: 2.72Kg (6.0 lbs)	
<b>Zubehör</b>	Schneidemesser Spendemodul Compact FLASH Card Anschlussmodul mit Echtzeit Uhr Interne Ethernet karte oder W-Lan Karte Externer Etikettenabwickler EASYLABEL Silver, Gold, Platinum oder Multi-User	